特許出願中

建設混合廃棄物 ギロチンダスト → 選別機

風力装置付・振動スクリーン

ブルエース

株式会社 NCM

振動と風力を利用した選別マシン

●解体工事現場から発生する混合廃棄物を
●製鉄原料から発生するギロチンダストを

現場から排出されたギロチンダスト

●振動と風力を利用した選別システム

マシンの最大のメリットは振動と風力を利用して、各種の選別ができます。その効果により、廃棄物を少なく再利用材・可燃物・残土に選別できます。

選別マシン配置レイアウト

（1）投入ホッパー
（2）振動スクリーン
（3）大ガラシュター
（4）磁選機
（5）風力選別マシン
※その他、排出ベルトコンベア

排　出　物

（イ）大ガラサイズ
（ロ）鉄筋類
（ハ）石、レンガ、コンガラ
（ニ）木くず、ゴミ類（大きい物）
（ホ）木クズ、ゴミ類（大きい物）
（ヘ）土

●混ざるとゴミ・分けると資源

振動と風力を利用して、キレイな選別、ミニスクリーンで7選別ができます。

大ガラ

中ガラ(非鉄)

土 砂

鉄

廃プラ、木クズ、紙クズ 他

オガ粉

●操作は簡単、オート制御

選別マシンの操作はオート制御で、ボタンはワンタッチです。

●大きな効果を提供する ブルエース

建設混合廃棄物・ギロチンダストの迅速処理を目指したブルエースはたくさんの特色をもっています。

■現況の処理経費の大きな削減ができます。

■人手の選別が不要となり、コストの削減ができます。

■選別により処分場の有効利用、最終処分の負担を軽減できます。

■低振動、低騒音により良い環境づくりをめざしています。

■設置は簡単で、基礎工事は要しません。

■使用目的にあわせてスクリーンの交換、配置の変更につきましても、お客様のご相談にお応えいたします。(仕様の変更は別途費用になります。)

■振動機及び供給フィーダー仕様表

機種			振動機 ローヘッド	振動機 両サイド	振動機 ローヘッド	オガ粉専用 ローヘッド	オガ粉専用 ローヘッド	供給フィーダー ローヘッド
			U-900	底抜U-1200	U-1500	N-1200	N-1300	K-1200
トラフ スクリーン2段	幅	mm	900	1200	1500	1200	1300	1200
	長さ	mm	3000	4000	5000	4000	4500	3100
	高さ	mm	450	650	600	552	600	320
架台	幅	mm	1300	1850	2360	1800	1900	1540
	長さ	mm	2700	3750	4500	3500	4000	2300
	高さ	mm	2000	1700	1700	1700	1700	2270
搬送機 ベルトコンベアー 5本 (幅×長さ)	土砂排出			600×1500	600×1500			
	土砂排出		350×4000	500×4000	500×4000	500×4000	500×4000	
	中ガラ用		350×4000	500×4500	500×5000	500×3500	500×4000	
	ブロアー選別用			500×1500	500×1500			
	分別用			400×4000	400×4000			
総重量	kg		3000	6000	7000	6000	6500	3000
標準品				ブロアー 磁選機	ブロアー 磁選機			
オプション			ブロアー 磁選機	投入ポッパー	投入ポッパー	ブロアー	ブロアー	

※上記以外移動式ミニ振動機、300巾、450巾、600巾、750巾が有ります。
※本機の運転にゼネレーター使用の場合、40kva以上が必要となります。
※本機は改良等のため、予告なく仕様を変更することがありますので、ご了承願います。

産業廃棄物リサイクルプラント製造販売

NEW CENTURY MORE CO.,LTD.

株式会社 NCM

〒334-0013 埼玉県鳩ヶ谷市南5-4-12
TEL.048-286-8118 FAX.048-286-8108
E-mail:ino@ncm-web.co.jp http://www.ncm-web.co.jp

代理店